

お客様各位

## EWM-14 (iHOT14) モデルチェンジのご案内

拝啓

貴社 益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

弊社では、2020年4月より壁掛型電気温水器 EWM-14 のモデルチェンジを実施することになりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

-記-

## 【対象製品】

### 壁掛型電気温水器 EWM-14 (iHOT14)

現行機種 (EWM-14)	新機種 (EWM-14N)
	

## 【モデルチェンジによる製品の変更点】

- ① ご要望の多かったシャワー出湯に対応し、シャワー・ストレートの出湯が切替できるようになりました。
- ② 排水用のビニールホースを廃止し、排水処理のための施工が不要になりました。
- ③ 温度調節と出湯操作をひとつにしたワンレバーハンドルを採用するとともに、出湯量の調整が可能になりました。
- ④ 最高出湯温度を約 50℃としたセーフティ機能を採用し、安全性能を向上しました。
- ⑤ 幅広い現場様に対応するため、減圧弁を同梱し、最高 0.75MPa の一次給水圧力に対応致しました。

## 【型式および希望小売価格の変更】

機能改良に伴い、商品希望小売価格を変更いたしました。

希望小売価格 (税抜)	(現行品) 94,000 円 → (新製品) <b>98,000 円</b>
-------------	--

## 【変更時期】

2020年4月より新製品のご注文を承ります。

なお、現行製品は2020年2月に製造を終了し、在庫を以って販売を終了させていただきます。

以上

【お問合せ】 株式会社日本イトミック 営業本部 TEL : 03-3621-2121 FAX : 03-3621-2130

## 【別紙】EWM-14 (iHOT14) 新旧仕様比較表

壁掛型電気温水器 EWM-14 (iHOT14) 新旧製品比較表 (新製品：2020年4月発売予定)

	現状	新製品
型式	EWM-14	EWM-14N
製品外観		
電源仕様	単相 100V 0.701kW	単相 100V 0.701kW
外形寸法(mm)	W: 318 D: 188 H: 516	W: <u>320</u> D: <u>245</u> H: <u>535</u>
重量	本体：9kg (満水時：23kg)	本体：12kg (満水時：26kg)
使用環境	屋内★	屋内★
使用水温	40℃以下	40℃以下
使用圧力	0.1MPa ~ 0.5MPa	0.1MPa ~ <u>0.75MPa</u> 同梱の一軸型減圧弁 (iJG-1) を必ず取付下さい。
貯湯量	約 14 リットル	約 14 リットル
沸上温度	高温：約 85℃ ・ 中温：約 65℃ 沸上温度切替スイッチ付き	<u>約 85℃</u>
沸き上がり時間※1	高温：約 98 分 ・ 中温：約 70 分	約 98 分
出湯温度	水温 ~ 高温時：約 80℃ (中温時：約 60℃)	水温 ~ <u>約 50℃</u>
出湯方法	ストレート	ストレート/ <u>シャワー切替</u>
電源プラグ	 AC100V 15A	 AC100V 15A
安全装置	●空焚き検出 ●過昇温検出 ●過電圧保護※2 ●漏電検出※2 ●ロック式温度調節ハンドル	●空焚き・過昇温検出 ( <u>故障ランプ表示</u> ) ●過電圧保護※2 ●漏電検出※2 ● <u>セーフティ出湯機能 (約 50℃)</u>
付属品	●フレキシブル出湯管 400mm ●ビニールホース ●ホースバンド ●本体取付金具 ●木ネジ×5	● <u>シャワー</u> 出湯管 400mm ●本体取付金具 ●木ネジ×6 ● <u>一軸型減圧弁 (iJG-1)</u>
希望小売価格 (税抜)	94,000 円	<u>98,000 円</u>

※1：水温 15℃で算出 ※2：過電圧保護と漏電検出は電源プラグ付属の機能 ★：凍結しないこと