

ビルトイン食器洗い乾燥機

M9Plus series 全2機種



NP-45MD9SP<ディープタイプ/ドアパネル型>

NP-45MD9WP<ディープタイプ/ドア面材型>*

*食洗機本体にドア面材は付いていません。システムキッチンと同じ面材をご用意いただく必要があります。

買替え・後付けには、別売品の買替え・後付け用部材をご用意していますが、使用されているキッチンの扉柄への個別対応はしていません。

2022年2月1日発売予定

業界初*「液体洗剤自動投入」で、家事の省手間を実現。 ナノイー X 搭載でさらに清潔、快適に。

★国内市場ビルトイン食器洗い乾燥機において、2021年11月4日現在(2022年2月1日発売予定)。

★市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用いただけます。但し、高粘度の洗剤は、液体洗剤自動投入ではご使用いただけません。



●写真はNP-45MD9WP
<ディープタイプ/ドア面材型>

*写真はシステムキッチンのドア面材をセットしたイメージです。

●写真はNP-45MD9SP<ディープタイプ/ドアパネル型>

*写真のドアパネル型はドアパネルなしでもご使用いただけます(素地化粧仕上げ)。写真はドアパネルなしの場合です。

NEW 1 業界初*「液体洗剤自動投入」新搭載。運転コースも“おまかせ”

食器量、汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入。洗剤の計量、投入や運転コース選択の手間が省けます。

★国内市場ビルトイン食器洗い乾燥機において、2021年11月4日現在(2022年2月1日発売予定)。

★市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用いただけます。但し、高粘度の洗剤は、液体洗剤自動投入ではご使用いただけません。



NEW 2 「ナノイー X」送風で庫内のニオイを抑制¹⁾、除菌²⁾。洗浄後も食器を清潔に保管

汚れた食器を入れた際の庫内のニオイを抑制¹⁾し、除菌²⁾。菌を洗い流す³⁾ストリーム除菌洗浄後も、食器を清潔に保管できます。



NEW 3 上質なキッチン空間に溶け込む「新デザイン」

操作に必要な表示だけが浮かび上がる静電タッチの操作パネルとダーク系タンクカラーを新採用。

※1:<「ナノイー X」による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関:パナソニック株式会社 解析センター ●対象品番: 9 Plusシリーズ ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー X」を放出 ●ニオイ抑制の対象:食洗機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カラー:自然放置4.1、「ナノイー X」送風2.8、焼き魚:自然放置4.1、「ナノイー X」送風2.7、24時間後の臭気強度 カラー:自然放置3.9、「ナノイー X」送風2.3、焼き魚:自然放置4.2、「ナノイー X」送風2.1 ●試験報告書番号:カラー: H21YK015-1、焼き魚: H21YK015-2 ●「ナノイー X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。※2:<「ナノイー X」による食洗機庫内の菌の抑制について> ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番: 9 Plusシリーズ ●試験方法:食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法:「ナノイー X」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみ)の菌で実施。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。※3:食器が正しくセットされていないなどで、洗浄水が当たらない部分が生じる場合があります。


●各品番ごとの機能・仕様については裏面をご覧ください。

		M9 Plus series	
		ディープタイプ	
品番 タイプ 本体希望小売価格 POSコード ●ドアパネル、ドア面材、工事費等は別途です。 ●掲載商品の価格には、配送・設置調整費、 アース工事費、部材・工事費、使用済み商品の 引き取り費等は含まれておりません。 ドアパネル・ドア面材はシステム キッチンとのセット販売部材(別売 品)です。 NP-45MD9SP 食洗機記号 本体幅45cm Mシリーズ ディープタイプ Plus series ドアパネル型 (Wドア面材型) 9シリーズ	NP-45MD9SP ドアパネル型 284,900円(税抜 259,000円) POSコード下6桁: 536933  *写真はドアパネルなしの場合(素地化粧仕上げ)です。 ■前面表示部: シルバー  ■上面操作部: 鏡面ブラック *説明用に全て点灯しています。 	NP-45MD9WP ドア面材型 284,900円(税抜 259,000円) POSコード下6桁: 536926 	
	食器点数*12	約6人分(48点)	
運転	運転コース	おまかせ(L-)・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1 / L2 / L3]・予約・乾燥	
	予約	2・4・8時間後の運転開始*13	
機能特長	NEW 液体洗剤自動投入	○	
	NEW ナノイー X	○*14*15	
	ドライキープ	○*14*15	
	上カゴ	ムービングラック プラス・ちょこっとホルダー	
	ストリーム除菌洗浄	○	
	AIエコナビ	○	
	フルトップオペレーション	○ 静電タッチ NEW	
	フラットデザイン*16	— ○	
2重給水圧力ホース	○		
仕様	前面表示部素材	ステンレス製	
	外形寸法 (W×D×H: mm)	448×627×751~851*17	
	使用水量*18()内はAIエコナビ運転した場合	約9 L(約7.5 L)	
	庫内容積*19	約60 L	

*12:日本電機工業会自主基準による。*13: 5秒以上「予約」を長押しすると、ピピッと鳴り、1 h~8 hまで1時間刻みで設定できます。「乾燥のみ」を設定時は、予約できません。*14:「ナノイー X」送風運転の「あり」「なし」を設定できます。「なし」に設定すると、自動的に「ドライキープ」運転が「あり」に設定されます。*15:「ナノイー X」送風運転と「ドライキープ」運転の両方を「なし」に設定できます。「ナノイー X」送風運転が「あり」のときは、「ドライキープ」運転は自動的に「なし」になり、変更できません。*16:使用ドア面材の厚みが15 mm、18 mm、21 mmのいずれかの場合。ただし、前面表示部とドア面材の段差が最大2.5 mm生じる場合があります。*17:脚ユニット使用時。*18:汚れレベル「L2」の場合、1回あたり、AIエコナビ運転した場合の水量は、「液体洗剤自動投入オフ」の場合です。*19:庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの椀材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。●掲載の機種はすべてキッチン奥行65 cm以上必要です。●仕様・デザイン等を改善のため予告なく変更する場合があります。

■買替え・後付け対応用別売品をご用意しています。

- ドアパネル型用: ドアパネル(4色)
- ディープタイプ/ドア面材型 専用: ドア面材(4色)・下部収納キャビネット・サイドキャビネット

 安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独でお使いください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。●アース線を実際に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●ガス管へのアース接続は絶対に行わないでください。●本機やキッチンの金属部分は、家屋の壁中のラスや金属板に電氣的に接触しないようにしてください。
---	--